Pneumatische Abisoliermaschine
Pneumatic Stripping Machine

Am.Strip.500 ▪ Am.Strip.750 ▪ Am.Strip.1000

Die AM.STRIP.500 ist eine halbautomatische, pneumatische Kabelabisoliermaschine für das industrielle Abmanteln von Leitungen bis zu einem Außen-Ø von 30 mm (Standard) und einer Abisolierlänge von 500mm (Ganzabzug).

Für größere Abmantellängen* stehen aus der gleichen Baureihe die AM.STRIP.750 und die AM.STRIP.1000 zur Verfügung.

* Kabelversuche im Werk erforderlich.

The AM.STRIP.500 is a pneumatic, semi-automatic cable stripping machine for the industrial jacketing of cables up to an outer – Ø of 30 mm (standard) and a stripping length of 500 mm in full stroke.

For a jacket length exceeding* this, the AM.STRIP.750 and AM.STRIP.1000 out of the same series are available.

* tests required in our factory

AWM Weidner
Kettemerstr. 25
70794 Filderstadt
Tel.: 0049 711 7009503
Fax: 0049 711 7009504
info@awm-weidner.de
www.awm-weidner.de

Abisolieren	Am.Strip.500	Am.Strip.750	AmStrip.1000
Rundleiter	bis 30 mm Außen – Ø	bis 30 mm Außen – Ø	bis 30 mm Außen – Ø
Flachleiter	bis ca. 32 mm Breite	bis ca. 32 mm Breite	bis ca. 32 mm Breite
Abisolierlänge Ganzabzug (kabelabhängig)	500 mm	750 mm	1000 mm

Technische Daten Daten

Luft / Arbeitszyklus			
- bei 80er Zylinder (Standard)	max. 35 l	max. 43 l	max. 50 l
- bei 50er Zylinder	max. 14 l	max. 17 l	max. 20 l
Betriebsdruck	6 – 7 bar	6 – 7 bar	6 – 7 bar
Taktzeit / Zyklus	ca. 3 bzw. 6 sek.	ca. 4 bzw. 8 sek.	ca. 5 bzw. 10 sek.

Masse / Gewicht

B x T x H	470 x 1420 x 200 mm	470 x 1960 x 200	470 x 2460 x 200 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	ca. 46 kg	ca. 57 kg	ca. 68 kg

Stripping	Am.Strip.500	Am.Strip.750	Am.Strip.1000
Round cables	max. 30 mm outer – Ø	max. 30 mm outer – Ø	max. 30 mm outer – Ø
Flat cables	max. ca. 32 mm width	max. ca. 32 mm width	max. ca. 32 mm width
Stripping length / full stroke (depending on cable)	500 mm	750 mm	1000 mm

Technical Data

air / working cycle			
- cylinder 80 (standard)	max. 35 l	max. 43 l	max. 50 l
- cylinder 50	max. 14 l	max. 17 l	max. 20 l
operating pressure	6 – 7 bar	6 – 7 bar	6 – 7 bar
cycle time	ca. 3 resp. 6 sec.	ca. 4 resp. 8 sec.	ca. 5 resp. 10 sec.

Dimensions / Weight

W x D x H	470 x 1420 x 200 mm	470 x 1960 x 200	470 x 2460 x 200 mm
Weight (without accessories)	ca. 46 kg	ca. 57 kg	ca. 68 kg